

Anbringen der Stizbezüge für INEOS Grenadier

Fitting the stitch covers for INEOS Grenadier

<p>1.</p> 	<p>Kopfstütze herausnehmen, Bezug der Kopfstütze überziehen und Klettverschluss schließen.</p> <p>Remove the headrest from the seat, pull the cover over the headrest and close the Velcro fasteners.</p>	<p>2.</p> 	<p>Nach dem Überstülpen des Bezugs über den Sitz, den Stoff um die Verkleidung der Kopfstützöffnung mit dem mitgelieferten Werkzeug einschieben.</p> <p>Pull the seat cover over the seat, then use the included tool to push the cover fabric under the headrest's sockets.</p>	<p>3.</p> 	<p>Das Gummiband des Bezugs unter die Kunststoffverkleidung auf der Rückseite des Sitzes einschieben.</p> <p>Push the cover's rubber strap underneath the trim on the back of the seat.</p>
<p>4.</p> 	<p>Stoff des Bezugs rundherum um die Kunststoffverkleidung des Sitzes gleichmäßig einschieben.</p> <p>Push the cover fabric evenly underneath the trim on the back of the seat.</p>	<p>5.</p> 	<p>Ebenso bei der Sitzfläche verfahren. Die Schaumstoffleiste des Bezugs zwischen Sitzfläche und Rückenlehne schieben, bis das angenähte Gurtband an der Rückseite erscheint.</p> <p>Repeat for the seat itself. Push the cover's rubber foam edges into the gap between seat and backrest until the straps show in the rear.</p>	<p>6.</p> 	<p>Das Gurtband erscheint links und rechts an der Rückseite. Mit dem Gurtband den Bezug der Sitzfläche von hinten straff ziehen.</p> <p>The straps show on the left and the right side of the back of the seat. Pull on the straps to tighten the seat cover's fit.</p>
<p>7.</p> 	<p>Die Unterseite des Bezugs mit dem Klettverschluss verschließen und am Sitz befestigen.</p> <p>Close the Velcro patches on the underside of the cover and attach it to the seat.</p>	<p>8.</p> 	<p>Beide Steckschließen an der Unterseite des Sitzes verschließen.</p> <p>Close both buckles on the underside of the seat.</p>	<p>9.</p> 	<p>Ansicht Unterseite des Sitzes mit geschlossenen Steckschließen. Das Gurtband kann nach Bedarf festgezogen werden.</p> <p>View of the underside of the seat with closed buckles. Adjust the straps to tighten the fit.</p>